



Fonderia Innocenti®

Commerc Fond Innocenti srl
Uffici ed Esposizione: via Rovereta, 45
Magazzino: via Boccaccio, 14
47853 Cerasolo Ausa di Coriano RIMINI ITALIA
Tel. +39 0541759006; Fax +39 0541755640

fonderia@fonderiainnocenti.it
www.fonderiainnocenti.com
www.fonderiainnocenti.it
P.I. IT 02066010402
Iscritta al Trib. Di Rimini Reg.
Soc. Nr 11899 in data 11-05-90
C.C.I.A.A. Nr 237839 di Rimini

Dissuasore Stradale Rimini Fisso

Art. 6038/G e 6038/SG



Dissuasore stradale in acciaio e ghisa.

Il delimitatore stradale è realizzato con colonna in acciaio e particolari in fusione di ghisa il tutto micalizzato e verniciata con vernice metallizzata grigio goffrato.

Il dissuasore è composto da:

-colonna in acciaio carpenteria del diametro di pollici 3.½", spessore 4 mm, altezza di cm 85. Si prevede la presenza di una gola profonda 1 mm per una altezza di mm 70 atta come sede per applicare banda catarifrangente del colore desiderato (non fornita);

-finale sferico in fusione di ghisa di circonferenza di mm 375 e di mm 120. E' presente su entrambe le facce logo circolare in rilievo della Citta di Rimini del diametro mm 60 riportante al centro in bassorilievo per mm 5 la scritta RIMINI. Il finale sferico si presenta accoppiato a supporto cilindrico bordato di innesto con la colonna in acciaio. L'accoppiamento tra colonna in acciaio e il finale in ghisa avviene a gravità con la colonna in acciaio montata internamente. Il tutto poi viene serrato per mezzo di grani a scomparsa a incasso esagonale in acciaio inox. I finale sferico può prevedere o meno robusti occhielli un fusione a cui ancorare catena delimitatrice;

-base di finitura in fusione ghisa del diametro di mm 190 e altezza di mm 45, posta a gravità a coronamento della colonna in acciaio con il pavimento. La particolare forma della base evita il ristagno dell'acqua e protegge i pedoni da eventuali inciampi con essa.

La testa del dissuasore è rimovibile. Ciò consente di riempire ed eventualmente armare l'interno con cemento o altro materiale per rendere il tutto ancora più robusto agli urti. L'abbinamento della colonna in acciaio malleabile con il cemento permette una solidità



Fonderia Innocenti®

Commerc Fond Innocenti srl
Uffici ed Esposizione: via Rovereta, 45
Magazzino: via Boccaccio, 14
47853 Cerasolo Ausa di Coriano RIMINI ITALIA
Tel. +39 0541759006; Fax +39 0541755640

fonderia@fonderiainnocenti.it
www.fonderiainnocenti.com
www.fonderiainnocenti.it
P.I. IT 02066010402
Iscritta al Trib. Di Rimini Reg.
Soc. Nr 11899 in data 11-05-90
C.C.I.A.A. Nr 237839 di Rimini

superiore del manufatto.

Il dissuasore prevede di essere murato per circa 15/20 cm.

Trattamento anticorrosivo: Metalizzazione ad arco elettrico sistema Sulfer Metco con zinco a norma EN ISO 14919-2001 testato alle nebbie saline 500H.

Verniciatura: Polvere poliesteri senza TGIC per esterno, colore Metallizzato Grigio Goffrato, resistente all'urto $\geq 2,5$ kg.cm.

Scheda dimensionale complessiva:

Realizzato in acciaio e ghisa.

Colore standard grigio antracite.

Altezza complessiva cm 97

Diametro colonna cm 10

Diametro base cm 19